СТРОЙРЕНТЭНЕРГО

194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 8, корп.2, лит. А, пом. 4Н, офис 17,тел. (812) 679-79-99, e-mail: mail@stroyrentenergo.ru, http://stroyrentenergo.ru

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ – ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, МАНИПУЛЯТОР, САМОСВАЛ, ЭКСКАВАТОР

Общие данные	Марка	Fogo
	Модель	FI80AG
	Исполнение	Открытое
	Страна производитель	Польша
	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	74,0 / 59,0
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	81,0 / 65,0
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Номинальная сила тока, А	107,0
	Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА)	83,8 ± 3,9
Двигатель	Производитель	Iveco (Италия)
	Модель	NEF45SM2
	Уровень выхлопа	Stage II
	Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
	Основная мощность Prime, кВт	66.0
	Резервная мощность Standby, кВт	73,0
	Система впрыска топлива	Прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором
	Вид наддува воздуха	Турбонаддув
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	Жидкостное
	Вид топлива	Дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4, рядное
	Регулятор частоты вращения двигателя	Механический
	Расход топлива при нагрузке 110%	19,0
	Расход топлива при нагрузке 100%	17,1
	Расход топлива при нагрузке 75%	12,0
	Расход топлива при нагрузке 50%	8,6
	Расход масла на угар при 100 % нагрузке, л/ч	0,02
	Электрическая система, В	12
	Общий объем масла, л	12,8
	Общий объем антифриза, л	18,5
Генератор	Производитель	Sincro (Хорватия)
	Модель	SK225MS
	Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
	Количество обмоток	6
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Ток короткого замыкания	> 300 % в течении 10 с
	Стабильность выходного напряжения, %	+/- 1
	Регулятор выходного напряжения	Электронный AVR
	Уровень технической защиты	IP 23
Вес и габариты	Длина, мм	2028
	Ширина, мм	790
	Высота, мм	1405
	Сухой вес, кг	910
	Емкость стандартного топливного бака, л	140