



СТРОЙРЕНТЭНЕРГО

194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 8, корп.2, лит. А, пом. 4Н, офис 17, тел. (812) 679-79-99, e-mail: mail@stroyrentenergo.ru, <http://stroyrentenergo.ru>

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ – ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, МАНИПУЛЯТОР, САМОСВАЛ, ЭКСКАВАТОР

Общие данные	Марка	Fogo
	Модель	FM15ACG mini
	Исполнение	Шумоизолирующий кожух
	Страна производитель	Польша
	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	14,7 / 11,8
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	16,2 / 12,9
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Номинальная сила тока, А	21,2
	Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА)	66,6 ± 2
Двигатель	Производитель	Mitsubishi (Япония)
	Модель	S4L2-61SD
	Уровень выхлопа	Без выбросов
	Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
	Основная мощность Prime, кВт	13,9
	Резервная мощность Standby, кВт	15,1
	Система впрыска топлива	Прямой впрыск
	Вид наддува воздуха	Без наддува (атмосферный)
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	Жидкостное
	Вид топлива	Дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4, рядное
	Регулятор частоты вращения двигателя	Механический
	Расход топлива при нагрузке 110%	4,7
	Расход топлива при нагрузке 100%	4,3
	Расход топлива при нагрузке 75%	3,4
	Расход топлива при нагрузке 50%	2,7
Электрическая система, В	12	
Общий объем масла, л	6,0	
Общий объем антифриза, л	2,5	
Генератор	Производитель	Sincro (Италия)
	Модель	SK160MA
	Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
	Количество обмоток	12
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Ток короткого замыкания	> 300 % в течении 10 с
	Стабильность выходного напряжения, %	+/- 1
	Регулятор выходного напряжения	Электронный AVR
Уровень технической защиты	IP 23	
Вес и габариты	Длина, мм	1185
	Ширина, мм	790
	Высота, мм	1008
	Сухой вес, кг	450
	Емкость стандартного топливного бака, л	37