СТРОЙРЕНТЭНЕРГО

194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 8, корп.2, лит. А, пом. 4Н, офис 17,тел. (812) 679-79-99, e-mail: mail@stroyrentenergo.ru, http://stroyrentenergo.ru

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ – ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, МАНИПУЛЯТОР, САМОСВАЛ, ЭКСКАВАТОР

Общие данные	Марка	Fogo
	Модель	FM20 AG
	Исполнение	Открытое
	Страна производитель	Польша
	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	20,0 / 16,0
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	22,0 / 17,6
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Номинальная сила тока, А	28,9
	Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА)	81,2 ± 2,1
Двигатель	Производитель	Mitsubishi (Япония)
	Модель	S4Q2-Z361SD
	Уровень выхлопа	Stage IIIA
	Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
	Основная мощность Prime, кВт	19,6
	Резервная мощность Standby, кВт	21,5
	Система впрыска топлива	Прямой впрыск
	Вид наддува воздуха	Без наддува (атмосферный)
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	Жидкостное
	Вид топлива	Дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4, рядное
	Регулятор частоты вращения двигателя	Механический
	Расход топлива при нагрузке 110%	7,1
	Расход топлива при нагрузке 100%	6,3
	Расход топлива при нагрузке 75%	4,7
	Расход топлива при нагрузке 50%	3,5
	Расход масла на угар при 100 % нагрузке, л/ч	0,1 ~ 0,3
	Электрическая система, В	12
	Общий объем масла, л	6,5
	Общий объем антифриза, л	4,0
Генератор	Производитель	Sincro (Италия)
	Модель	SK160MB
	Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
	Количество обмоток	4
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Ток короткого замыкания	> 300 % в течении 10 с
	Стабильность выходного напряжения, %	+/- 1
	Регулятор выходного напряжения	Электронный AVR
	Уровень технической защиты	IP 23
Вес и габариты	Длина, мм	1493
	Ширина, мм	770
	Высота, мм	1245
	Сухой вес, кг	490
	Емкость стандартного топливного бака, л	100